

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Azonosító: TNY-SLI-125-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

SL-I 125 elválasztó geotextília

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Rothadásmentes polipropilén szálakból, tűnemezeléses eljárással, két oldali hőkezeléssel készült geotextília alkalmazása kavicsolt, vagy zöldtetők elválasztó rétegeként az alábbi szabvány szerint:
EN 13252:2000/A1:2005 rendeltetés: F+S

A gyártó neve, értesítési címe:

ARCHIGREEN Zöldtető Kft
H-9026 Győr
Dózsa György rakpart 117. l.em. 4.

Tel./Fax: 06 96 / 831-605
www.archigreen.hu
info@archigreen.hu

Az AVCP-rendszer: 2+

A bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv a 2+ rendszerű üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

Tanúsító szerv: 0799

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Tűrés	Egység	Szabvány
Felülettömeg	125	-12	gramm/m ²	EN ISO 9864
Szakítószilárdság hossz - / keresztirányban	10 / 10	-1,3	kN/m	EN ISO 10319:2008
Szakadási nyúlás hossz - / keresztirányban	45 / 50	± 10,4 / 11,5	%	
Pecsénnyomóerő (CBR-vizsgálat)	1,6	± 0,16	kN	EN ISO 12236
Dinamikus lyukasztás (Kúpejtés)	28	+7	mm	EN ISO 13433
Nyílásméret, d _{90%}	0,09	± 0,027	mm	EN ISO 12956
Vízáteresztő képesség, V _{H50}	100	-30	l/m ² ×s	EN ISO 11058
Tartósság	A telepítés után 2 héten belül be kell temetni. Várható tartósság legalább 25 év természetes talajokban, amelyek 4<pH<9 és talajhőmérséklet 25 °C alatti.			Szabvány B melléklete

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Somogyi Mihály
ügyvezető igazgató

Kelt: Győr, 2019.06.20.