

IC-EX 100 kontrollakna magasító elem

Cikkszám: 3031



Alkalmazási terület

Az IC-EX 100 kontrollakna magasító elem alkalmazásával az IC-S és az IC-P akna magassági mérete egyszerűen és gyorsan változtatható.

Előnyök

- ☑ ütés- és UV álló polipropilén anyagból készül
- ☑ egyszerűen és gyorsan az aknára illeszthető, többszörösen is egymásra helyezhető
- ☑ nem jut be napfény az aknába, kizárva ezzel a nemkívánatos vegetáció megjelenését
- ☑ a felületi víz elvezetését 25 cm² felületű, rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács biztosítja
- ☑ a fedél törhetetlen, öntött cink ötvözetből készült zárszerkezettel szerelt
- ☑ az aknatető a magasító elem belső felületén támaszkodik fel, megkönnyítve ezzel a használatát

Technikai adatok

Magasság	100 mm
Szélesség	300 mm
Hosszúság	300 mm
Tömeg	2,06 kg
Ház és fedél anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Szín	RAL7032
Zárszerkezet	cink ötvözet
Vízbefolyó szűrőrács anyaga	rozsdamentes acél
Vízbefolyó szűrőrács felülete	2534 mm ²
Vízbefolyó szűrőrács nyílásméret	~ 1300 mm ²
Csomagolási egység	160 db/raklap

Kiírási szöveg

ArchiGreen® IC-EX 100 kontrollakna magasító elem alkalmazásával az IC-S és az IC-P akna magassági mérete könnyen és gyorsan változtatható. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; akna belső felületén nyugvó, zárható és lépésálló fedél; a felületi víz elvezetéséhez 25 cm² felületű rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács; cink ötvözet zárszerkezet; méret: 30×30×10 cm (H×SZ×M); tömeg: 2,06 kg; szín: bézs, RAL7032.

Méretetek

