

PS-T 3 víztiszta fugakereszt

Cikkszám: 4102



Alkalmazási terület

A PS-T 3 fugakeresztek a járóburkolatok között állandó hézaggal biztosítják a felületi vizek hatékony elvezetését, a teraszok és a természetes talajon fektetett burkolólapok esztétikus megjelenését.

Előnyök

- színtelen, áttetsző kivitel
- gyorsítja a kivitelezést, segíti a vízlevezetést, és növeli a terasz esztétikai értékét
- a szélső lapokhoz gyengítés mentén törve T alak, a letört darabokat egymásba csúsztatva pedig teljes értékű keresztet képezhetnek
- kötésben és hálósan is fektethetők vele a burkolólapok
- felső éle lekerekített, így burkolatcserénél könnyebb a lapok visszahelyezése
- 3 és 5 mm vastagságú fugakeresztek is elérhetők

Technikai adatok

Szár vastagság (fuga méret)	3 mm
Magasság	18 mm
Szélesség	50 mm
Hosszúság	50 mm
Tömeg	0,5 kg/100 db
Alapanyag	polisztirol
Szín	víztiszta
Anyagszükséglet:	
30x30 cm-es lapoknál	11,5 db/m ²
40x40 cm-es lapoknál	6,5 db/m ²
50x50 cm-es lapoknál	4,0 db/m ²
Csomagolási egység	100 db/tasak, 30 tasak/karton

Kiírási szöveg

ArchiGreen® PS-T-3 víztiszta fugakereszt alkalmazása a burkolólapok közötti nyílt, 3 mm széles hézagok állandó és esztétikus biztosítására. Használata megkönnyíti a burkolatfektetést, gyorsítja a vízlevezetést. Az egyik szár gyengítés mentén törhető, így a szélső lapokhoz T alak, a letört darabokat egymásba csúsztatva pedig teljes értékű kereszt képezhető. Alapanyag: polisztirol; méret: 50x50x18x3 mm (HxSZxMxV); tömeg: 0,5 kg/100 db; szín: víztiszta; csomagolás: 100 db/tasak, 30 tasak/karton.

Méretek

