

SP AL 90/60 alumínium kavicsléc

Cikkszám: 2004



Alkalmazási terület

Az SP AL 90/60 alumínium kavicslécet a kavicsávok és különböző anyagú közegek szakszerű és esztétikus elválasztására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

Előnyök

- ☑ esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését
- ☑ könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető
- ☑ nem gátolja a vízvezetést
- ☑ időtálló
- ☑ 1,0 mm falvastagságú alumíniumból készítjük, a konkurencia 0,8 mm-es termékeihez képest
- ☑ egyedi magassági méretben is szállítjuk

Technikai adatok

Magasság	90 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	2000 mm
Anyagvastagság	1,0 mm
Tömeg	0,535 kg/m
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	5145 mm ² /m
Tartozék	1 db toldóelem/kavicsléc
Csomagolási egység	30 m/kaloda, 300 m/raklap

Kírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 90/60 5 él mentén hajlított alumínium kavicsléc alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek szakszerű és esztétikus elválasztására. Anyagvastagság: 1,0 mm; méret: 2000×60×90 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm²/m; tömeg: 0,535 kg/m; tartozék: 1 db toldóelem/kavicsléc.

Méretetek

