

# SP AL 90/60 TC teleszkópos kavicsléc

Cikkszám: 2097



## Alkalmazási terület

Az SP AL 90/60 TC teleszkópos kavicslécet a kavicsávok és különböző anyagú közegek szakszerű és esztétikus elválasztására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

## Előnyök

- ☑ esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését
- ☑ könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető
- ☑ teleszkópos szerkezete miatt vágások nélkül beépíthető
- ☑ időtálló
- ☑ sarokelemek is elérhetők, valamint 120/80 mm és 220/140 mm méretekben is gyártjuk
- ☑ költséghatékonyan szállítható

## Technikai adatok

Magasság	90 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	2000 - 3900 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Tömeg	1,67 kg/db
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	5145 mm <sup>2</sup> /m
Csomagolási egység	180 db (702 m) / 2x1 m raklap
Tartozék	2 db rögzítő kapocs

## Kírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 90/60 TC 5 él mentén hajlított alumínium kavicsléc alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek szakszerű és esztétikus elválasztására. Anyagvastagság: 0,8 mm; méret: 2000-3900×60×90 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm<sup>2</sup>/m; tömeg: 1,67 kg/db; tartozék: 2 db rögzítő kapocs/kavicsléc.

## Méretetek

