

SP AL 120/80 TC

teleszkópos kavicsléc sarokelem

Cikkszám: 2098



Alkalmazási terület

Az SP-C AL 120/80 TC teleszkópos kavicsléc sarokelemet kavicsávok és különböző anyagú közegek elválasztására, valamint a sarkok szakszerű és esztétikus kialakítására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

Előnyök

- ☑ esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését
- ☑ könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető
- ☑ teleszkópos szerkezete miatt vágások nélkül beépíthető
- ☑ időtálló
- ☑ 88 fok és 359 fok közötti szögtartományban használható
- ☑ költséghatékonyan szállítható

Technikai adatok

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Magasság | 120 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| Hosszúság | 500 - 850 mm |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Tömeg | 0,54 kg/db |
| Anyag | alumínium |
| Vízáteresztő nyílások felülete | 5145 mm ² /m |
| Csomagolási egység | 250 db / EUR raklap |
| Tartozék | 2 db rögzítő kapocs/sarokelem |

Kírási szöveg

ArchiGreen® SP-C AL 120/80 TC 5 él mentén hajlított teleszkópos kavicsléc sarokelem alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek elválasztására, a sarkok szakszerű és esztétikus kialakítására. Anyagvastagság: 1 mm; méret: 500-850×80×120 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm²/m; tömeg: 0,54 kg/db; tartozék: 2 db rögzítő kapocs/sarokelem.

Méretek

