

TG-F 300 fix magasságú víznyelő rác

Cikkszám: 3200



Alkalmazási terület

A TG-F 300 víznyelő rácok a gyalogos forgalommal terhelt, burkolt tetőteraszok hatékony vízvezetését, valamint az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítják.

Előnyök

- ☑ minden tetőösszefolyóhoz illeszthető
- ☑ használatával az összefolyó könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható
- ☑ rendkívül teherbíró, UV-álló polipropilén ház
- ☑ sűrű rácsoztás védi az összefolyót a nagyobb szennyeződésektől
- ☑ egyszerűen, gyorsan beépíthető
- ☑ egyedi magasságban is rendelhető, megkönnyítve ezzel a beépítést

Technikai adatok

Magasság	50 mm
Szélesség	300 mm
Hosszúság	300 mm
Tömeg	2,27 kg
Rácstípus	tűzhorganyzott hálós rác
Rácsoztás	30 x 10 mm
Ház anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Ház színe	RAL7032
Terhelhetőségi osztály	A15
Csomagolási egység	160 db/raklap

Kírási szöveg

ArchiGreen® TG-F 300 fix magasságú víznyelő rác alkalmazása a gyalogos forgalommal terhelt, burkolt tetőteraszok felületi vízének hatékony elvezetését és az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítja. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 30x10 mm osztásközű, tűzhorganyzott fedlaprács; terhelhetőségi osztály: A15; méret: 300x300x50 mm (HxSZxM); tömeg: 2,27 kg; ház színe: bézs, RAL7032.

Méretek

