

TG-F 400 fix magasságú víznyelő rác

Cikkszám: 3201



Alkalmazási terület

A TG-F 400 víznyelő rácok a gyalogos forgalommal terhelte, burkolt tetőteraszok hatékony vízvezetését, valamint az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítják.

Előnyök

- ☑ minden tetőösszefolyóhoz illeszthető
- ☑ használatával az összefolyó könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható
- ☑ rendkívül teherbíró, UV-álló polipropilén ház
- ☑ sűrű rácsoztás védi az összefolyót a nagyobb szennyeződésektől
- ☑ egyszerűen, gyorsan beépíthető
- ☑ egyedi magasságban is rendelhető, megkönnyítve ezzel a beépítést

Technikai adatok

Magasság	50 mm
Szélesség	400 mm
Hosszúság	400 mm
Tömeg	3,67 kg
Rácstípus	tűzhorganyzott hálós rác
Rácsoztás	30 x 10 mm
Ház anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Ház színe	RAL7032
Terhelhetőségi osztály	A15
Csomagolási egység	120 db/raklap

Kiírási szöveg

ArchiGreen® TG-F 400 fix magasságú víznyelő rác alkalmazása a gyalogos forgalommal terhelte, burkolt tetőteraszok felületi vízének hatékony elvezetését és az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítja. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 30x10 mm osztásközű, tűzhorganyzott fedlaprác; terhelhetőségi osztály: A15; méret: 400x400x50 mm (HxSZxM); tömeg: 3,67 kg; ház színe: bézs, RAL7032.

Méret

