

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Azonosító: TNY-FL-110-HU

CE 0799

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

## FL -110 szűrő geotextília

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Rothadásmentes polipropilén szálakból, tűnemezeléses eljárással, két oldalon hőkezelt geotextília alkalmazása zöldségek szűrő-és elválasztó rétegeként az alábbi szabvány szerint:  
**EN 13252:2000/A1:2005 rendeltetés: F+S**

A gyártó neve, értesítési címe:

ARCHIGREEN Zöldtető Kft  
H-9026 Győr  
Dózsa György rakpart 117. l.em. 4.

Tel./Fax: 06 96 / 831-605  
www.archigreen.hu  
info@archigreen.hu

Az AVCP-rendszer: 2+

A bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv a 2+ rendszerű üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

Tanúsító szerv: 0799

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Tűrés	Egység	Szabvány
Felülettömeg	110	±11	gramm/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Szakitószilárdság hossz - / keresztirányban	9 / 9	-1,17	kN/m	EN ISO 10319:2008
Szakadási nyúlás hossz - / keresztirányban	45 / 50	± 10,35 / 11,5	%	
Pecsétnyomóerő (CBR-vizsgálat)	1,5	- 0,15	kN	EN ISO 12236
Dinamikus lyukasztás (Kúpejtés)	30,0	+7,5	mm	EN ISO 13433
Nyílásméret, d <sub>90%</sub>	0,09	± 0,027	mm	EN ISO 12956
Vízáteresztő képesség, V <sub>IH50</sub>	100	-30	l/m <sup>2</sup> ×s	EN ISO 11058
Tartósság	A telepítés után 1 hónapon belül be kell temetni. Várható tartósság legalább 25 év természetes talajokban, amelyek 4<pH<9 és talajhőmérséklet 25 °C alatti.			Szabvány B melléklete

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Somogyi Mihály  
ügyvezető igazgató

Kelt: Győr, 2019.06.20.