

DC-F GS 50 fix magasságú folyóka

Cikkszám: 3100



Alkalmazási terület

A DC-F GS 50 fix magasságú folyókák a zöldtetők és a gyalogos forgalommal terhelt tetőfelületek hatékony vízelvezetését biztosítják.



Előnyök

- ☑ nyitott fenéklemez miatt hatékonyabb vízelvezetés
- ☑ rendkívül teherbíró, UV-álló polipropilén ház
- ☑ a műanyag ház kevésbé vezeti a hőt, ezáltal védi az alsóbb rétegeket a fokozott hőterheléstől
- ☑ könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható
- ☑ rozsdamentes acél ráccsal is rendelhető
- ☑ egyedi magasságban is rendelhető

Technikai adatok

Magasság	50 mm
Szélesség	160 mm
Hosszúság	1000 mm
Tömeg	5,10 kg
Rácstípus	tűzhorganyzott hálós rács
Rácsosztás	30 x 10 mm
Ház anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Ház színe	RAL7032
Terhelési osztály	A15
Csomagolási egység	100 db/raklap

Kírási szöveg

ArchiGreen® DC-F GS 50 fix magasságú folyóka alkalmazása zöldtetők és gyalogos forgalommal terhelt tetőfelületek csapadékvizeinek hatékony vízelvezetésére. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 30x10 mm osztásközű, tűzhorganyzott fedlaprács; méret: 1000x160x50 mm (HxSZxM). tömeg: 5,10 kg; ház színe: bézs, RAL7032.

Méretek

