

DC-F SS 70 fix magasságú folyóka

Cikkszám: 3103



Alkalmazási terület

A DC-F SS 70 fix magasságú folyókák a zöldtetők és a gyalogos forgalommal terhelt tetőfelületek hatékony vízvezetését biztosítják.



Előnyök

- ☑ nyitott fenéklemez miatt hatékonyabb vízvezetés
- ☑ rendkívül teherbíró, UV-álló polipropilén ház
- ☑ a műanyag ház kevésbé vezeti a hőt, ezáltal védi az alsóbb rétegeket a fokozott hőterheléstől
- ☑ könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható
- ☑ tűzhorganyzott acél ráccsal is rendelhető
- ☑ egyedi magasságban is rendelhető

Technikai adatok

Magasság	70 mm
Szélesség	160 mm
Hosszúság	1000 mm
Tömeg	5,70 kg
Rácstípus	rozsdamentes acél hálós rács
Rácsosztás	30 x 10 mm
Ház anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Ház színe	RAL7032
Terhelési osztály	A15
Csomagolási egység	100 db/raklap

Kírási szöveg

ArchiGreen® DC-F SS 70 fix magasságú folyóka alkalmazása zöldtetők és gyalogos forgalommal terhelt tetőfelületek csapadékvizeinek hatékony vízvezetésére. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 30x10 mm osztásközű, rozsdamentes acél fedlaprács; méret: 1000x160x70 mm (HxSZxM). tömeg: 5,70 kg; ház színe: bézs, RAL7032.

Méretek

