

SP AL 220/140 alumínium kavicsléc

Cikkszám: 2009



Alkalmazási terület

Az SP AL 220/140 alumínium kavicslécet a kavicsávok és különböző anyagú közegek szakszerű és esztétikus elválasztására alkalmazzák, elsősorban intenzív zöldtetőkön.

Előnyök

- ☑ esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését
- ☑ könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető
- ☑ nem gátolja a vízvezetést
- ☑ időtálló
- ☑ 2 mm falvastagságú alumíniumból készítjük, a konkurencia 1,2, ill. 1,5 mm-es termékeihez képest
- ☑ egyedi magassági méretben is szállítjuk

Technikai adatok

Magasság	220 mm
Szélesség	140 mm
Hosszúság	2000 mm
Anyagvastagság	2,0 mm
Tömeg	1,98 kg/m
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	6900 mm ² /m
Tartozék	1 db toldóelem/kavicsléc
Csomagolási egység	30 m/kaloda, 300 m/raklap

Kiírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 220/140 5 él mentén hajlított alumínium kavicsléc alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek szakszerű és esztétikus elválasztására. Anyagvastagság: 2,0 mm; méret: 2000×140×220 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~6900 mm²/m; tömeg: 1,98 kg/m; tartozék: 1 db toldóelem/kavicsléc.

Méreték

